

Interfaces

■ MESAS tetra universe

- Modulare Bestückung für Induktivtaster, Analoge Eingänge für Spannung oder Strom, Inkrementale Linear oder Rod-Geber
- 1 bis 16 Eingängen



Beispiel

■ MESAS bluetooth

- Modulare Bestückung für Induktivtaster, analoge Eingänge für Spannung
- 4, 8, 12, 16 Eingänge
- Anschließbar an jeden Windows PC mit USB Schnittstelle 1.1 oder 2.0 (Typ A)



Beispiel

■ MESAS tetra USB

- Modulare Bestückung für Induktivtaster, analoge Eingänge für Spannung
- 4, 8, 12, 16 Eingänge
- Anschließbar an jeden Windows PC mit USB Schnittstelle 1.1 oder 2.0 (Typ A)



■ MESAS tetra ETHERNET

- Modulare Bestückung für Induktivtaster, analoge Eingänge für Spannung
- 4, 8, 12, 16 Eingänge
- Schnittstelle zum PC mit Ethernet (TCP/IP), Webservice (SOAP)



■ MESAS tetra pneu

- Zum Anschluss von pneumatischen Messsystemen
- Ausführung mit 1 bis 8 Pneu-Eingangsmodulen
- Bis zu 8 Eingänge für Induktivtaster möglich



Beispiel

Messrechnererweiterungen

- Zusätzliche I/O-Karte:
16 Opto-Eingänge und 16 Opto-Ausgänge

- Profibus oder Interbus Schnittstellenkarte inkl. Software

- Zusätzliche Erweiterung eines Messrechners zum Anschluss weiterer MESAS tetra T/P

- Zusätzliche Erweiterung eines Messrechners zum Anschluss weiterer MESAS tetra universe / pneu

- Messmittel-Interface zum Anschluss von digitalen Messmitteln der Typen:
Mitutoyo, Mauser, Sylvac, TESA, (Anzahl Eingänge, Fußschalteranschluß, ect. auf Anfrage)

- 4-Kanal RS232-Schnittstelle zum Anschluss von 4 Geräten
z.B. Messmittel-Interface, Drucker, Nadler, usw.

- Multiport RS232-Schnittstelle, wenn mehr als 4 externe RS232 Schnittstellen benötigt werden z.B.8-fach, 16-fach sowie andere auf Anfrage konfigurierbar.

Bedienelemente

- Externe spritzwassergeschützte Bedientastatur, Schutzklasse IP54

- Standard-Tastatur nach DIN 2137 für alfanumerische Eingabe der Teileprogramme (Sollwerte, Toleranzen etc.)

- dto. als Folien-Tastatur, spritzwassergeschützt, IP65



Optionen/Zubehör

- Startpult: 4 Starttasten und 2 Schlüsselschalter
- Startpult: 6 Starttasten, 2 Schlüsselschalter und 5 Leuchten
- Startpult: 12 Starttasten, 2 Schlüsselschalter und 5 Leuchten
- Ampelsäule mit 5 Leuchten
- Fußschalter / Pilztaster



Spannungsstabilisatoren und USV's

- diverse Spannungsstabilisatoren sowie unterbrechungsfreie Stromversorgungen auf Anfrage lieferbar

Drucker

- Einfarben-Matrix-Drucker DIN A4, grafikfähig, inkl. Druckerkabel
(verschiedene Typen auf Anfrage)
- Farbtintendrucker (verschiedene Typen auf Anfrage)
- Laserdrucker (verschiedene Typen auf Anfrage)
- Schutzgehäuse für den Drucker

Sonstiges

- Option Maschinensteuerung
- Vernetzung (Ethernet, Token-Ring etc. WIN, Novell, TCP/IP, PC-NFS und andere auf Anfrage)